






Legende

- Polyester
- PUR-Schaum
- Polyoxymethylen (POM)
- Polypropylen (PP)
- Polyamid PA6
- Polyamid PA6 mit 10–30% Glasfasern verstärkt
- Aluminium
- Stahlteile – beschichtet

Das Modell Reflex ist so konstruiert, dass nach dem Gebrauch eine Demontage erfolgen kann und die Einzelteile grösstenteils dem Recycling zugeführt werden können. Im Einzelnen werden folgende Materialien verwendet:

Polyamid (PA6 mit 10 – 30% Glasfasern verstärkt)

Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 400°C. Die Zündtemperatur liegt bei 450°C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 350°C ausgesetzt wird. Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Systemteile: 5-Sternfuss, Rückengestell, Kopfstütze, Armlehne, Drehgriff, Führungsabdeckung Sitzschale, Auslösehebel Sitzschale, Mechanikkomponenten

Polyamid (PA6/PA6.6)

Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 400°C. Die Zündtemperatur liegt bei 450°C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 350°C ausgesetzt wird. Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Systemteile: Doppelrollen, Pad, Bedienungshebel-Mechanik, Lamellenmembrane

Polypropylen (PP)

Eigenschaften: Der Flammpunkt ist nicht anwendbar. Die Zündtemperatur liegt bei 330°C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 300–320°C ausgesetzt wird. Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Systemteile: Sitzschale, Polsterschale Sitz, Abdeckung Armlehne, Ringarmlehnauflage

Polyoxymethylen (POM)

Eigenschaften: Der Flammpunkt des Materials liegt bei 370°C. Die Zündtemperatur liegt bei 400°C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 220°C ausgesetzt wird. Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Systemteile: Träger Lordosenstütze, Spindel Lordosenstütze, Handrad Lordosenstütze, Exzenter Mechanik

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Eigenschaften: Der Flammpunkt ist nicht anwendbar. Die Zündtemperatur liegt bei 330°C. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 300 – 320°C ausgesetzt wird. Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Systemteile: Konus-Abdeckung, Polsterschale Kopfstütze

Polyester (PES)

Eigenschaften: Polyester sind schwer entflammbar. Bei Reflex verwendete Netzgarne sind geprüft entsprechend den Normen Brennverhalten BS 5852 und EN DIN 1021 beide Bestandteile der Norm EN12182 und Brennpfufung / Flammability nach FMVSS 302 / DIN 75200 und NF P 92 503 Klasse M2. Sie zeichnen sich durch eine gute Hautverträglichkeit aus. Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Systemteile: Netz

Stahlteile

Eigenschaften: Die Teile haben sehr hohe Festigkeiten in Bezug auf Bruch, Zug, Verdrehen und Biegen. Die Festigkeit ist je nach Güteklasse höher oder tiefer. Nach galvanischer Behandlung sind die Teile korrosionsbeständig. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 1100°C ausgesetzt wird. Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Systemteile: Schrauben, Achsen, Muttern, Scheiben, Federn

Stahlteile – beschichtet (Farbe)

Eigenschaften: Die Teile haben sehr hohe Festigkeiten in Bezug auf Bruch, Zug, Verdrehen und Biegen. Die Festigkeit ist je nach Güte-

klasse höher oder tiefer. Nach galvanischer Behandlung sind die Teile korrosionsbeständig. Die Teile sind mit Epoxidharzpulver beschichtet. Eine thermische Zersetzung entsteht, wenn das Teil einer Temperatur von 1100°C ausgesetzt wird.

Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Systemteile: Gasfeder, Rückenstütze Mechanik, Armlehntraverse, Kleiderbügel

PUR-Schaum

Alle PUR Schaumteile (Polyurethan) in den Varianten aus Kalt-Formschaum oder Integralschaum werden ohne FCKW hergestellt und entstehen durch eine Polyadditionsreaktion von Isocyanat und Polyetherpolyol. Es entsteht dabei zellförmiges Material mit elastischen Eigenschaften. Eine thermische Zersetzung findet bei über 180°C statt, die Zündtemperatur liegt zwischen 315°C und 370°C. Recycling: Ja – Die Teile können sowohl dem stofflichen als auch dem thermischen Recycling zugeführt werden. Systemteile: Sitzschaum, Rückenpolster, Armlehnauflage

Aluminium (Druckguss) beschichtet und poliert

Eigenschaften: Die Legierung entspricht der Norm DIN 1725. Aluminium-Druckguss zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, leichte Verformbarkeit und Veredelungsmöglichkeiten aus. Es gibt verschiedene Polierstufen sowie verschiedene Beschichtungen mit Epoxidharzpulver in beliebigen Farbvarianten. Recycling: Ja – die Teile können dem Recycling zugeführt werden. Systemteile: Mechanikgehäuse, 5-Sternfuss, Armlehnträger

Klebstoffe

Eigenschaften: Polsterklebstoffe bestehen aus 18 – 25% synthetischen Kunstharzen und einem Lösungsmittelgemisch von 75 – 82%. Die Polsterklebstoffe sind toluolfrei. Eine thermische Zersetzung entsteht bei bestimmungsgemässer Anwendung nicht. Es entstehen keine gefährlichen Zersetzungsprodukte und keine gefährlichen Reaktionen. Recycling: Ja – der Klebstoff kann im ausreagierten Zustand zusammen mit den verklebten Materialien zu Füllstoffen verarbeitet werden. Systemteile: Wird im Polsterbereich eingesetzt

Bezugsmaterialien

Eigenschaften: Detaillierte Angaben über die Materialzusammensetzung können den jeweils gültigen Stoff- und Lederkarten entnommen werden. Recycling: Ja – einige sortenreine Bezugstoffe aus natürlichen Fasern können an die Lieferanten zurückgegeben werden, wo die Bezüge gerissen und aus den Fasern neue Bezüge hergestellt werden. Die Bezugstoffe aus synthetischen Materialien können nach dem Gebrauch dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden. Die Lederbezüge werden so gegerbt und gefärbt, dass diese nach dem Gebrauch ohne Bedenken kompostiert werden können. Systemteile: Stoff- und Lederbezüge, Polyestergewebe

Sonstiges – Verbindungen

Das Modell Reflex besteht aus einer Vielzahl von Einzelteilen. Die Teile werden alle mechanisch (= demontierbar, lösbar) miteinander verbunden. Mit diesen Steck- und Schraubverbindungen ist eine sortenreine Zerlegung gewährleistet. Ausnahme: Das PU-Armelehn-Weichschaumpolster wird mit der Polsterschale geschäumt.

Sonstiges – Materialbezeichnungen

Die grösseren Teile, welche aus den Kunststoffarten Polypropylen (PP), Polyamid (PA), Polyoxymethylen (POM) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) hergestellt werden, sind mit einem Materialkürzel für das Recycling versehen.



Zertifikate

Qualität

Girsberger verfolgt die höchsten Standards der Qualitätssicherung und ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Umwelt

Girsberger unterhält seit 2007 das zertifizierte Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001, welches dazu verpflichtet, Umweltleistungen kontinuierlich zu verbessern. Alle verwendeten Materialien der Modellreihe Reflex können sortenrein getrennt und recycelt werden.



Funktionalität und Sicherheit

Die Produkte der Modellreihe Reflex erfüllen entsprechend ihren Ausführungen folgende Normen:

EN 1335
BS 5459
NPR 1813
ANSI/BIFMA X5.1

Die Sicherheit der Reflex Produktreihe ist geprüft und durch das GS Zertifikat des TÜV LGA bestätigt.

Des weiteren verfügt der Reflex auch über die Zertifikate «LGA schadstoffgeprüft» und «Ergonomie geprüft» des TÜV LGA.

Das Zertifikat «Quality Office» des BSO Verbandes und der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft bescheinigt der Reflex Modellreihe ein überdurchschnittliches Qualitätsniveau.



PRODUCT



Design

Das Design des Reflex wurde 2007 durch den red dot award ausgezeichnet.



reddot design award
winner 2007

mail@girsberger.com
www.girsberger.com